

## > LS 2113

- » Luminaire suspendu à éclairage direct et indirect ou direct seul pour lampes fluorescentes TL5, maximum 2x80W, culot G5
- » Grille basse luminance double parabole mate (GBLM) ou brillante (GBLB) disponibles en qualité Miro
- » Corps en tôle d'acier peint

- » **Nombre de lampes :** 1 ou 2
- » **Couleurs :** Blanc (WH), Gris (GR)
- » **Ballasts :** Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options :** Réflecteur de flux haut rendement (RFHR), Cellule de détection de luminosité et-ou de présence (CEL), Kit de suspension (KS)



### > Couleurs




### > Ballasts



### > Faisceaux



### > Normes



REFERENCE	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
LS 2113-128	TL5	G5	1x28W
LS 2113-228	TL5	G5	2x28W
LS 2113-135	TL5	G5	1x35W
LS 2113-235	TL5	G5	2x35W
LS 2113-149	TL5	G5	1x49W
LS 2113-249	TL5	G5	2x49W
LS 2113-154	TL5	G5	1x54W
LS 2113-254	TL5	G5	2x54W
LS 2113-180	TL5	G5	1x80W
LS 2113-280	TL5	G5	2x80W

### > Options



### > Optiques

