

## > RCWN T5

- » Système d'éclairage fluorescent pour lampe TL5 composé d'éléments porteurs et portés, maximum 2x80W+2x80W, culot G5
- » Nombreuses possibilités de configurations (éclairage symétrique / asymétrique)
- » Pré câblage traversant 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- » Corps en tôle d'acier prélaqué

- » **Couleurs** : Blanc (WH)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Grille à lames blanches (GLB), Réflecteur symétrique (SYM), Réflecteur asymétrique (ASY), Couverture supérieure de fermeture, Double allumage (DA)



### > Couleurs





### > Ballasts



### > Faisceaux



### > Normes




REFERENCE	LONGUEUR (mm)	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
RCWN T5-135	1500	TL5	G5	1x35W
RCWN T5-135135	3000	TL5	G5	1x35W+1x35W
RCWN T5-235	1500	TL5	G5	2x35W
RCWN T5-235235	3000	TL5	G5	2x35W+2x35W
RCWN T5-149	1500	TL5	G5	1x49W
RCWN T5-149149	3000	TL5	G5	1x49W+1x49W
RCWN T5-249	1500	TL5	G5	2x49W
RCWN T5-249249	3000	TL5	G5	2x49W+2x49W
RCWN T5-180	1500	TL5	G5	1x80W
RCWN T5-180180	3000	TL5	G5	1x80W+1x80W
RCWN T5-280	1500	TL5	G5	2x80W
RCWN T5-280280	3000	TL5	G5	2x80W+2x80W

Toutes les références sont disponibles en porteur et en porté

> Options



GLB



SYM



ASY



DA

> Accessoires



Embout



Étrier de suspension



Éclisse

> Exemple d'installation

