

> LE 2140-B

- » Luminaire encastré pour lampes fluorescentes compactes PL-L, maximum 2x55W, culot 2G11
- » Diffuseur plein (PL) ou micro-perforé (MP)
- » Maintenance facilitée par basculement de l'optique
- » Pose sur l'ossature (LI) ou par le dessous (LO)
- » Revêtement par poudrage électrostatique
- » Corps en tôle d'acier peint

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Connectique rapide (CORD), Kit chantier (lampes montées, connectique rapide, filin de sécurité, film de protection) (KC)



> Couleurs



> Ballasts




> Faisceaux




> Normes



1 - LI



2 - LO



REFERENCE	LONGUEUR (mm)	SCHEMA	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
LE 2140-B-LI-236	595	1	PL-L	2G11	2x36W
LE 2140-B-LO-236	620	2	PL-L	2G11	2x36W
LE 2140-B-LI-240	595	1	PL-L	2G11	2x40W
LE 2140-B-LO-240	620	2	PL-L	2G11	2x40W
LE 2140-B-LI-255	595	1	PL-L	2G11	2x55W
LE 2140-B-LO-255	620	2	PL-L	2G11	2x55W

> Options



> Diffuseurs

