

## > LE 1866-C

- » Luminaire encastré pour lampes fluorescentes compactes PL-L, maximum 2x55W, culot 2G11
- » Diffuseur plein (PL) ou micro-perforé (MP)
- » Maintenance facilitée par démontage du bloc optique
- » Pose sur l'ossature (LI) ou par le dessous (LO)
- » Revêtement par poudrage électrostatique
- » Corps en tôle d'acier peint

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Connectique rapide (CORD), Kit chantier (lampes montées, connectique rapide, filin de sécurité, film de protection) (KC), Points lumineux colorés (PLC), Éclairage de veille (EV)



### > Couleurs



### > Ballasts




### > Faisceaux



### > Normes



### 1 - LI



### 2 - LO



REFERENCE	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
LE 1866-C-136	PL-L	2G11	1x36W
LE 1866-C-236	PL-L	2G11	2x36W
LE 1866-C-155	PL-L	2G11	1x55W
LE 1866-C-255	PL-L	2G11	2x55W

### > Options



### > Diffuseurs

