



> LE 2291

- » Luminaire encastré asymétrique pour lampes fluorescentes TL5, maximum 2x54W ou fluorescentes compactes PL-L, maximum 2x55W
- » Réflecteur poli ou mat
- » Pose sur l'ossature (LI) ou par le dessous (LO)
- » Revêtement par poudrage électrostatique
- » Corps en tôle d'acier peint

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Connectique rapide (CORD), Réflecteur de flux haut rendement (RFHR), Kit chantier (lampes montées, connectique rapide, filin de sécurité, film de protection) (KC)



> Couleurs



> Ballasts




> Faisceaux




> Normes



1 - LI



2 - LO



REFERENCE	LONGUEUR (mm)	SCHEMA	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
LE 2291-LI-214	595	1	TL5	G5	1x24W
LE 2291-LO-214	620	2	TL5	G5	1x24W
LE 2291-LI-224	595	1	TL5	G5	2x24W
LE 2291-LO-224	620	2	TL5	G5	2x24W
LE 2291-LI-154	1195	1	TL5	G5	1x54W
LE 2291-LO-154	1220	2	TL5	G5	1x54W
LE 2291-LI-254	1195	1	TL5	G5	2x54W
LE 2291-LO-254	1220	2	TL5	G5	2x54W
LE 2291-LI-140	595	1	PL-L	2G11	1x40W
LE 2291-LO-140	620	2	PL-L	2G11	1x40W
LE 2291-LI-240	595	1	PL-L	2G11	2x40W
LE 2291-LO-240	620	2	PL-L	2G11	2x40W
LE 2291-LI-155	1195	1	PL-L	2G11	1x55W
LE 2291-LO-155	1220	2	PL-L	2G11	1x55W
LE 2291-LI-255	1195	1	PL-L	2G11	2x55W
LE 2291-LO-255	1220	2	PL-L	2G11	2x55W

> Options

