



## > AR 2253

- » Armature pour lampe fluorescente compacte PL-T, PL-C, aux iodures métalliques CDM-T ou sodium SDW-TG
- » Diamètres 315 et 406 mm
- » Bloc optique avec verre scellé pour les lampes CDM-T et SDW-TG
- » Réflecteur en aluminium (ALU)
- » Maintenance facilitée par démontage quart de tour du bloc optique pour les lampes CDM-T et SDW-TG
- » Corps en fonte d'aluminium

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR), Noir (BK)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG)
- » **Options** : Kit de suspension (KS), Réflecteur strié clair en polycarbonate (DSC)



> **Couleurs**

WH  GR  BK

> **Ballasts**

EVG


> **Faisceaux**

> **Faisceaux (CDM-T)**

12°  24°  40°  60°

> **Normes**

IP20  850°



REFERENCE	LAMPE	CULOT	Ø / H (MM)	PUISSANCE
AR 2253-132	PL-T	GX24q3	315 / 415 ou 406 / 510	1x32W
AR 2253-142	PL-T	GX24q4	315 / 415 ou 406 / 510	1x42W
AR 2253-113	PL-C	G24q1	315 / 415 ou 406 / 510	1x13W
AR 2253-118	PL-C	G24q2	315 / 415 ou 406 / 510	1x18W
AR 2253-126	PL-C	G24q3	315 / 415 ou 406 / 510	1x26W
AR 2253-135	CDM-T	G12	315 / 415 ou 406 / 510	1x35W
AR 2235-150	CDM-T	G12	315 / 415 ou 406 / 510	1x50W
AR 2253-170	CDM-T	G12	315 / 415 ou 406 / 510	1x70W
AR 2253-1100	CDM-T	G12	315 / 415 ou 406 / 510	1x100W
AR 2253-1150	CDM-T	G12	315 / 415 ou 406 / 510	1x150W
AR 2253-150	SDW-TG	GX12	315 / 415 ou 406 / 510	1x50W
AR 2253-1100	SDW-TG	GX12	315 / 415 ou 406 / 510	1x100W

### > Options



### > Diffuseurs

