



> AR 2252

- » Armature pour lampe fluorescente compacte PL-T, PL-H, PL-C, aux iodures métalliques CDM-T ou sodium SDW-TG
- » Bloc optique avec verre scellé pour les lampes CDM-T et SDW-TG
- » Réflecteur en aluminium (ALU)
- » Maintenance facilitée par démontage quart de tour du bloc optique pour les lampes CDM-T et SDW-TG
- » Corps en thermoplastique

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR), Noir (BK)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Kit de suspension (KS), Diffuseur strié clair en polycarbonate (DSC)



> Couleurs



> Ballasts




> Faisceaux



> Faisceaux (CDM-T)



> Normes



REFERENCE	LAMPE	CULOT	Ø / H (MM)	PUISSANCE
AR 2252-132	PL-T	GX24q3	315 / 385 ou 406 / 480	1x32W
AR 2252-142	PL-T	GX24q4	315 / 385 ou 406 / 480	1x42W
AR 2252-160	PL-H	2G8	315 / 385 ou 406 / 480	1x60W
AR 2252-185	PL-H	2G8	406 / 480	1x85W
AR 2252-113	PL-C	G24q1	315 / 385 ou 406 / 480	1x13W
AR 2252-118	PL-C	G24q2	315 / 385 ou 406 / 480	1x18W
AR 2252-126	PL-C	G24q3	315 / 385 ou 406 / 480	1x26W
AR 2252-135	CDM-T	G12	315 / 385 ou 406 / 480	1x35W
AR 2252-150	CDM-T	G12	315 / 385 ou 406 / 480	1x50W
AR 2252-170	CDM-T	G12	315 / 385 ou 406 / 480	1x70W
AR 2252-1100	CDM-T	G12	315 / 385 ou 406 / 480	1x100W
AR 2252-1150	CDM-T	G12	315 / 385 ou 406 / 480	1x150W
AR 2252-150	SDW-TG	GX12	315 / 385 ou 406 / 480	1x50W
AR 2252-1100	SDW-TG	GX12	315 / 385 ou 406 / 480	1x100W

> Options



KS

> Diffuseurs



DSC



ALU