

AR 5036-B LED

Réflecteur strié



Réflecteur lisse



Couleur(s)



ARMATURES ■ LED

- Armature pour module LED SPOT, maximum 4 658 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 135,5 lm/W
- Corps en aluminium peint repoussé
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 1,1 kg
- Inclus : Kit de suspension (KS)
- Convertisseur(s) : Pas de convertisseur (230V)
- Option(s) : Connectique rapide (CORD)
- Réflecteur strié ou lisse
- Montage sur rails 3 allumages
- Groupe de risque photobiologique 0

Convertisseur(s) déporté(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RGO



Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions



RÉFÉRENCE	RAYON	DALI	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
AR 5036-B LED 2000-930	-	oui	14,9W	18,2W	2127 lumens	117 lm/W	3000 K	90
AR 5036-B LED 2000-940	-	oui	13,1W	16W	2055 lumens	128,5 lm/W	4000 K	90
AR 5036-B LED 3100-930	-	oui	23,7W	28,9W	3129 lumens	108,5 lm/W	3000 K	90
AR 5036-B LED 3400-940	-	oui	23,8W	29W	3377 lumens	116,5 lm/W	4000 K	90
AR 5036-B LED 3700-830	-	oui	23,8W	29W	3673 lumens	126,5 lm/W	3000 K	80
AR 5036-B LED 3900-840	-	oui	23,8W	29W	3932 lumens	135,5 lm/W	4000 K	80
AR 5036-B LED 3700-930	-	non	29,4W	34,6W	3705 lumens	107 lm/W	3000 K	90
AR 5036-B LED 4000-940	-	non	29,4W	34,6W	4000 lumens	115,5 lm/W	4000 K	90
AR 5036-B LED 4400-830	-	non	29,4W	34,6W	4351 lumens	126,5 lm/W	3000 K	80
AR 5036-B LED 4700-840	-	non	29,4W	34,6W	4658 lumens	134,5 lm/W	4000 K	80
AR 5036-B LED 2000-925-boulangerie	Boulangerie	oui	23,8W	29W	2086 lumens	72 lm/W	2500 K	90
AR 5036-B LED 2500-925-boulangerie	Boulangerie	non	29,4W	34,6W	2464 lumens	71 lm/W	2500 K	90
AR 5036-B LED 2000-930-boucherie	Boucherie	oui	23,8W	29W	2158 lumens	74,5 lm/W	3000 K	90
AR 5036-B LED 2500-930-boucherie	Boucherie	non	29,4W	34,6W	2548 lumens	73,5 lm/W	3000 K	90