


## EO 2241-B LED



### Couleur(s)



Ø150 mm



## ENCASTRÉS ORIENTABLES ■ LED

- Encastré orientable simple circulaire, basculant, pour module LED SPOT, maximum 4 160 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 132 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Colerette anti-éblouissante en aluminium moulé
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 1,8 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

### Convertisseur(s)



### Normes

Classe I | IP 20 | 650°


### Classe d'efficacité énergétique



### Faisceau(x)



### Dimensions



| RÉFÉRENCE              | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC |
|------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|
| EO 2241-B LED 2700-930 | 23W       | 27W          | 2743 lumens   | 102 lm/W              | 3000 K                 | 90  |
| EO 2241-B LED 2700-940 | 21W       | 25W          | 2728 lumens   | 109 lm/W              | 4000 K                 | 90  |
| EO 2241-B LED 3000-830 | 21W       | 25W          | 3136 lumens   | 125,5 lm/W            | 3000 K                 | 80  |
| EO 2241-B LED 3000-840 | 21W       | 25W          | 3218 lumens   | 129 lm/W              | 4000 K                 | 80  |
| EO 2241-B LED 3500-830 | 24,6W     | 28W          | 3600 lumens   | 128,5 lm/W            | 3000 K                 | 80  |
| EO 2241-B LED 3500-840 | 24,6W     | 28W          | 3696 lumens   | 132 lm/W              | 4000 K                 | 80  |
| EO 2241-B LED 4000-830 | 28,6W     | 32,5W        | 4054 lumens   | 125 lm/W              | 3000 K                 | 80  |
| EO 2241-B LED 4000-840 | 28,6W     | 32,5W        | 4160 lumens   | 128 lm/W              | 4000 K                 | 80  |