

## PR 5044 LED



### Couleur(s)



## PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 1 124 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 76,5 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec driver intégré
- Corps en aluminium poudré peint
- Système de refroidissement statique
- Optique lentille silicone
- Poids : approx. 0,4 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Filtres de couleur (FIL), Diffuseur nid d'abeilles (N.AB)

### Convertisseur(s)



### Normes

Classe I | IP 20 | 650°


### Classe d'efficacité énergétique



### Faisceau(x)



### Dimensions



| RÉFÉRENCE            | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC |
|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|
| PR 5044 LED 900-930  | 11,5W        | 880 lumens    | 76,5 lm/W             | 3000 K                 | 90  |
| PR 5044 LED 1000-930 | 13,8W        | 1005 lumens   | 73 lm/W               | 3000 K                 | 90  |
| PR 5044 LED 1100-930 | 15,9W        | 1124 lumens   | 70,5 lm/W             | 3000 K                 | 90  |