

SE 5155 LED



Couleur(s)



PROFILS ■ LED

- Système d'éclairage suspendu pour module LED linéaire, maximum 6 590 lumens / mètre
- Elements indépendants ou éléments de début, intermédiaire et fin pour mise en ligne continue jusqu'à 40 mètres
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B20)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 162,8 lm/W
- Optique disponible en rouleau jusqu'à 50 mètres (10, 20, 30, 40 ou 50 mètres) en longueur prédéfinie (1 120 mm, 1 680 mm, 2 240 mm et 3 360 mm)
- Diffuseur opale en polycarbonate (DO)
- Corps en profil d'aluminium extrudé peint
- Embout en acier peint
- Système de refroidissement statique
- **Nombre de module(s)** : Varie selon la longueur du luminaire
- **Convertisseur(s)** : Fixe (C Fixed), Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Accessoires** : Filin de suspension
- **Option(s)** : Angle à 90°, cellule de détection de luminosité et/ou de présence

Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IK07 | 650°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)




Dimensions



Configurations LED

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR (MM) | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC |
|----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|
| SE 5155 LED 2250-830 | 1120 | 12,1W | 15,5W | 2232 lumens | 143,8 lm/W | 3000 K | 80 |
| SE 5155 LED 2250-840 | 1120 | 11,2W | 14,4W | 2197 lumens | 153 lm/W | 4000 K | 80 |
| SE 5155 LED 3400-830 | 1680 | 17,7W | 21,3W | 3276 lumens | 153,6 lm/W | 3000 K | 80 |
| SE 5155 LED 3400-840 | 1680 | 16,8W | 20,2W | 3295 lumens | 162,8 lm/W | 4000 K | 80 |
| SE 5155 LED 4500-830 | 2240 | 24,2W | 31W | 4464 lumens | 143,8 lm/W | 3000 K | 80 |
| SE 5155 LED 4500-840 | 2240 | 22,4W | 28,8W | 4394 lumens | 153 lm/W | 4000 K | 80 |
| SE 5155 LED 6800-830 | 3360 | 35,4W | 42,6W | 6552 lumens | 153,6 lm/W | 3000 K | 80 |
| SE 5155 LED 6800-840 | 3360 | 33,6W | 40,4W | 6590 lumens | 162,8 lm/W | 4000 K | 80 |



Les rouleaux sont livrés en longueur de 10, 20, 30, 40 ou 50 mètres, ce qui permet d'installer la vasque sur toute la longueur, sans interruption.