



Couleur(s)



Orientation du flux lumineux



SYM ASY DASY ELL INT SI


Accessoires



Etrier de suspension




Embout



Eclisse

Montage



LIGNES CONTINUES ■ LED

- Ligne continue suspendue pour module LED LINÉAIRE, maximum 12 750 lumens
- IRC de 80
- Ellipses de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 100 000h L80
- Durée de vie 50 000h L90
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 186,5 lm/W
- Disponible en module individuel, en version continue
- Corps en tôle d'acier pré-laqué
- Optique de type cluster composée de lentilles, en Polycarbonate (PC)
- Embouts de ligne et étriers de suspension disponibles en accessoires
- Compartiment optique protégé contre les chocs et la poussière
- Suspension coulissante, entraxe maximum 1 360 mm
- Jonction mécanique sans outils
- Poids : Approx. 4 kg
- Longueurs corps standards : 1 246 mm et 1 360 mm
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI)
- Option(s) : Cellule de détection de luminosité et/ou de présence (CEL), Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES)
- Groupe de risque photobiologique 0
- Module et convertisseur labellisé ENEC
- Rendu des rouges (R9) : R9>50 (High flux), R9>0 (Middle flux)


Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650° | IK 10 | RGO

Dimensions



■ PERFORMANCES POUR MODULE HIGH FLUX

RÉFÉRENCE	NB DE MODULE(S)	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LC 5183 LED H 4600 HE-830	2	26,5 W	4640 lumens	175 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED H 4600 HE-840	2	26,5 W	4740 lumens	178,7 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183 LED H 6600 HE-830	3	38,1 W	6960 lumens	182,6 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED H 6600 HE-840	3	38,1 W	7110 lumens	186,5 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183 LED H 7000-830	2	40,8 W	7100 lumens	173,6 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED H 7000-840	2	40,8 W	7240 lumens	177 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183 LED H 8000-830	2	48,4 W	8340 lumens	172,1 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED H 8000-840	2	48,4 W	8500 lumens	175,4 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183 LED H 10500-830	3	59,4 W	10650 lumens	179,1 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED H 10500-840	3	59,4 W	10860 lumens	182,6 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183 LED H 12000-830	3	71,1 W	12510 lumens	175,7 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED H 12000-840	3	71,1 W	12750 lumens	179,1 lm/W	4000 K	80	C


■ PERFORMANCES POUR MODULE MIDDLE FLUX

RÉFÉRENCE	NB DE MODULE(S)	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LC 5183 LED M 4600-830	2	26,4 W	4480 lumens	169,2 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED M 4600-840	2	26,4 W	4680 lumens	176,8 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183 LED M 6600-830	3	38 W	6750 lumens	177,5 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED M 6600-840	3	38 W	7080 lumens	186,2 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183 LED M 7000 HO-830	2	40,8 W	6840 lumens	167,6 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED M 7000 HO-840	2	40,8 W	7160 lumens	175,4 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183 LED M 8500-830	3	48,8 W	8490 lumens	173,9 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED M 8500-840	3	48,8 W	8880 lumens	181,9 lm/W	4000 K	80	C
LC 5183LED M 10500 HO-830	3	59,7 W	10260 lumens	171,7 lm/W	3000 K	80	C
LC 5183 LED M 10500 HO-840	3	59,7 W	10740 lumens	179,7 lm/W	4000 K	80	C


* Les croix sont également des éléments de 3 modules.

PHOTOMETRIES


Optique Intensive :
Rendement 90 %




Optique Semi-intensive :
Rendement 96 %



Optique Elliptique :
Rendement 96,5 %



Optique Symétrique :
Rendement 97 %




■ PHOTOMETRIES

Optique Double Asymétrique :
Rendement 97 %



DASY



Optique Asymétrique :
Rendement 92 %



ASY

