

EO 5140-C LED TIGE



Couleur(s)

Ø68 mm

90°

355°

ENCASTRÉS ORIENTABLES . LED

- Luminaire plafonnier pour module LED SPOT, maximum 2 400 lumens
- IRC de 95
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système de 108 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Colerette en fonte d'aluminium
- Optique lentille silicone
- Poids : Approx. 1,3 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- Option(s) : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)

FIXE

C DIMM DALI

CASAMBI

CONNECT

Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)

7°

10°

15°

20°

35°

Dimensions

75 mm

115 mm

Ø72 mm

135 mm

| RÉFÉRENCE                   | PUISSANCE | CONSOMMATION | SURFACE D'ÉMISSION LUMINEUSE | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | FAISCEAUX   | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|-------------|---------------------------------|
| EO 5140-C LED TIGE 900-930  | 13,1 W    | 16 W         | LES4                         | 893 lumens    | 59,3 lm/W             | 3000 K                 | 95  | 7°          | F                               |
| EO 5140-C LED TIGE 1000-940 | 13,1 W    | 16 W         | LES4                         | 987 lumens    | 65,5 lm/W             | 4000 K                 | 95  | 7°          | E                               |
| EO 5140-C LED TIGE 950-930  | 8,8 W     | 11 W         | LES6                         | 965 lumens    | 87,7 lm/W             | 3000 K                 | 95  | 10°/20°/35° | F                               |
| EO 5140-C LED TIGE 1050-940 | 8,8 W     | 11 W         | LES6                         | 1047 lumens   | 95,2 lm/W             | 4000 K                 | 95  | 10°/20°/35° | D                               |
| EO 5140-C LED TIGE 1400-930 | 14,9 W    | 17,95 W      | LES6                         | 1381 lumens   | 76,9 lm/W             | 3000 K                 | 95  | 10°/20°/35° | F                               |
| EO 5140-C LED TIGE 1500-940 | 14,9 W    | 17,95 W      | LES6                         | 1498 lumens   | 83,4 lm/W             | 4000 K                 | 95  | 10°/20°/35° | D                               |
| EO 5140-C LED TIGE 2000-930 | 17,3 W    | 19,44 W      | LES9                         | 1904 lumens   | 97,95 lm/W            | 3000 K                 | 95  | 15°/20°/35° | F                               |
| EO 5140-C LED TIGE 2000-940 | 17,3 W    | 19,44 W      | LES9                         | 2101 lumens   | 108 lm/W              | 4000 K                 | 95  | 15°/20°/35° | E                               |
| EO 5140-C LED TIGE 2200-930 | 21,1 W    | 24,3 W       | LES9                         | 2175 lumens   | 90,5 lm/W             | 3000 K                 | 95  | 15°/20°/35° | E                               |
| EO 5140-C LED TIGE 2600-940 | 21,1 W    | 24,3 W       | LES9                         | 2400 lumens   | 99,9 lm/W             | 4000 K                 | 95  | 15°/20°/35° | E                               |