

PR 5215 LED



Couleur(s)

↺

90°

↻

355°

PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 2 199 lumens
- IRC de 95
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 104,9 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Optique réflecteur aluminium
- Poids : Approx. 0,9 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)

FIXE

C
DIMM
DALI

CASAMBI

CONNECT

Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)

13°

18°

21°

26°

35°

36°

Dimensions

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	LES	FAISCEAU
PR 5215 LED 1300-930	14,8 W	17,2 W	1354 lumens	78,7 lm/W	3 000 K	95	E	6	13° / 18° / 35°
PR 5215 LED 1400-935	14,8 W	17,2 W	1422 lumens	82,6 lm/W	3 500 K	95	D	6	13° / 18° / 35°
PR 5215 LED 1450-940	14,8 W	17,2 W	1468 lumens	85,3 lm/W	4 000 K	95	D	6	13° / 18° / 35°
PR 5215 LED 1400-930	13,5 W	15,7 W	1492 lumens	95 lm/W	3 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
PR 5215 LED 1500-935	13,5 W	15,7 W	1574 lumens	100,3 lm/W	3 500 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
PR 5215 LED 1550-940	13,5 W	15,7 W	1646 lumens	104,9 lm/W	4 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
PR 5215 LED 1750-930	17,2 W	20 W	1829 lumens	91,5 lm/W	3 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
PR 5215 LED 1850-935	17,2 W	20 W	1931 lumens	96,6 lm/W	3 500 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
PR 5215 LED 1900-940	17,2 W	20 W	2018 lumens	100,9 lm/W	4 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
PR 5215 LED 1900-930	19,1 W	22,2 W	1993 lumens	89,7 lm/W	3 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
PR 5215 LED 2000-935	19,1 W	22,2 W	2104 lumens	94,7 lm/W	3 500 K	95	E	9	21° / 26° / 36°
PR 5215 LED 2100-940	19,1 W	22,2 W	2199 lumens	99 lm/W	4 000 K	95	E	9	21° / 26° / 36°